



Your project deserves it.



## ДУОМИКС 270

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СТОЙКИХ  
ПОКРЫТИЙ ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
БЕЗВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ (AIRLESS)

[WWW.WIWA-RUSSIA.COM](http://WWW.WIWA-RUSSIA.COM)



# УСТАНОВЛИВАЯ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПО МОЩНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

Электронное управление включает в себя наблюдение за временем жизнеспособности материала, возможность проведения программы промывки, функцию сохранения коэффициентов смешивания и запись данных с помощью регистратора

Оптимизированная панель управления проста в эксплуатации и соответствует требованиям Директивы по машиностроению ЕС в отношении аварийного выключения

Смешивание происходит непосредственно в установке или в выносном смесительном блоке, соединенным с установкой (подогреваемым) пакетом шлангов с возможной длиной до 100 м

При работе с материалами, имеющими предельные коэффициенты смешивания, возможно использование нескольких статических смесителей

## Технические характеристики

Коэффициент смешивания (по объему)	от 1:1 до 10:1
Коэффициент усиления давления	от 20:1 до 80:1
Макс. допустимое рабочее давление	450 бар
Макс. объем подачи за цикл (двойной ход насоса)	396 см <sup>3</sup>
Макс. объем подачи при 40 циклах/мин	15,8 л

Возможность беспроводного или USB доступа к сохраненным данным

WIWA-пневмодвигатель нового поколения - малошумный, не нуждающийся в смазке и не останавливающийся при обледенении - позволяет достичь высоких коэффициентов усиления давления при одновременном значительном объеме подачи материала без пульсации

Насос подачи из крупной/малой тары с материалом

В качестве дополнительной опции возможна поставка взрывобезопасного исполнения (согласно нормам АТЕХ Европейского союза)

Дизайн новых насосов для материала обеспечивает более эффективное протекание материала, за счет чего увеличивается время жизни изнашиваемых частей. А коэффициент смешивания может быть изменен за несколько минут путем установки новых насосов для материала. При этом можно получить более 200 различных коэффициентов смешивания.

# WIWA ДУОМИКС 270



## ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ



### Головной офис и производство в Германии

**WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG**  
 Gewerbestrasse 1-3  
 35633 Lahnau  
 Телефон: +49 6441 609-0  
 www.wiwa.com

### Дистрибьютор WIWA в России ООО "Хоммал"

350059, Россия,  
 г. Краснодар ул. Уральская 134  
 Тел.: +7 (861) 242-99-97  
 Бесплатный Звонок: +7 (800) 234-09-94  
 Почта info@wiwa-russia.ru  
 www.wiwa-russia.ru



WIWA FLEXIMIX, 2K-установки для окраски и нанесения покрытий



WIWA ДУОМИКС 2K-установки для безвоздушного нанесения краски (airless)



WIWA ДУОМИКС PU НХ, гидравлическая 2K-установка для окраски и нанесения покрытий



WIWA ДУОМИКС ПФП, допущенная до эксплуатации во взрывоопасных зонах (зона 1)



WIWA ГЕРКУЛЕС 333 GX 1K-установки для безвоздушного нанесения краски (airless)



WIWA ВУЛКАН, пневмоприводное оборудование для экструзии